


CONNECTEUR HE13 AUTOCOM DORE 5 CTS 90DEG

[Agrandir l'image](#)

Photo non contractuelle

Code commande 506-6926
Fabricant Kontek
Référence fabricant 4782836105470
Page 1 - 1276
Statut RoHS  [Certificat de conformité](#)

| Quantité | Prix HT pour le paquet de 10 |
|----------|------------------------------|
| 1 | 6,37 € |
| 15 | 5,10 € |
| 50 | 4,46 € |
| 100 | 3,82 € |
| 250 | 3,62 € |

disponible(s) - Livré sous 24h

[Changer la quantité](#)[Ajouter](#)

Veuillez vous identifier pour visualiser vos conditions d'achat - [S'identifier](#)

Documentation technique

Documentation Technique

Pages

Taille

[Connecteurs AUTOCOM](#)

1

94kB

Remarque: Si vous rencontrez des problèmes lors du chargement des PDF, veuillez décocher l'option ci-dessous.

☒ Téléchargez une page à la fois.

Caractéristiques

Paramètre

Valeur du paramètre

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Type | Carte à fil |
| Genre | Femelle |
| Montage | Montage sur câble |
| Orientation | 90 ° |
| Nombre de contacts | 5 |
| Pas | 2.54mm |
| Méthode de terminaison | Connecteur CAD |
| Température d'utilisation | -55°C à +125°C°C |
| Tension nominale | 1000V |
| Intensité nominale | 3A |
| Placage des contacts | Or |
| Matériau de contact | Bronze phosphoreux |



AUTOCOM

FEATURES

Single row right angle insulation displacement connector
pitch 2.54 mm. Fast & easy wiring of flat cable or discrete wire.
Compatible with HE13, HE14, IEC 603-8. Double wipe contact.

TECHNICAL DATA

Material

Housing: Black glass filled polyester UL94 V0.
Contact: phosphor bronze.

Electrical

Current rating: 3 A maxi.
Voltage: 500 V eff.
Insulation resistance: 1×10^5 M Ω mini.
Contact resistance: 20 m Ω maxi.

Mechanical

Temperature rating: -55°C to +125°C
Maximum Insulation
Diameter: \varnothing 1.45 mm

Insertion force:

Tin version: 3 N Maxi per contact
Gold version: 1.5 N maxi per contact

Withdrawal force:

Tin version: 0.2 N mini per contact
Gold version: 0.15 N mini per contact

PACKAGING

Plastic tubes (220 contacts per row).
Mates with: P/n 4750334;
4760395.
Tooling: Autocom wiring machine,
Crimping tool for idc, Crimping head.



| a | b | c | d | e |
|-----|------|---|----|-----|
| 478 | xxxx | 1 | xx | 4x0 |


b AWG and polarization

26/28 AWG
2836
2709
22/24 AWG
2837
2710

d Number of contacts from 02 to 15.

e Plating

4 *Tin 4 μ m
7 Selective Gold
0.2 μ m over Ni 1.27 μ m



(N= Number of contacts)

